

## DATA SHEET polyimide tape en dots



### PRODUCT DATA

type nummer	W201 / W301F
tape materiaal	polyimide film
kleur	roodbruin transparant
tape dikte	0,025 mm.
dikte inclusief kleeflaag	0,06 mm.
hitte bestendigheid 1.	180° C gedurende 24 uur+
hitte bestendigheid 2.	265° C gedurende 30 sec.
Dielectric Breakdown	4,5 kVolt
geleiding	10 <sup>6</sup> Ω
treksterkte	115 N/25 mm.
kleefkracht	10,2 N/25 mm.

### KLEEFLAAG

adhesie component	Dow Corning Silicon PSA
kleur	transparant
viscositeit (bij 25° C)	2.000 - 8.000 CPS
temperatuur range	- 73 tot +300° C.

Het tape en de dots laten bij verwijderen na het solderen geen lijmresten op de printplaat achter.

---

StarFields' Connection Components  
Utrechtseweg 179  
NL-6812 AD Arnhem

website: [www.starfields.nl](http://www.starfields.nl)  
e-mail: [info@starfields.nl](mailto:info@starfields.nl)  
BTW NL1124.32.451B01

Tel. +31 (0) 26 442 70 75  
Fax +31 (0) 26 442 46 56

Rabobank Arnhem 3850.53.177  
K.v.K. Centraal Gelderland 09142086